

CRYPTOL-2



GRAFFITI VERWIJDEREN

VERF EN INKT VERWIJDEREN



Cryptol-2 is een special reinigingsmiddel voor de verwijdering van graffiti van o.a. de Protec Coating

CRYPTOL-2



Verwerkingsvoorschriften:

Breng het produkt op de te reinigen ondergrond. Activeer het produkt. Laat het produkt 1 tot 15 minuten inwerken. Verwijder het produkt met een doek. Bij het verwijderen van verontreinigingen van een poreus oppervlak kan de inzet van hoge druk (heet) water nodig zijn. Test daarom altijd eerst op een klein oppervlak alvorens het gehele oppervlak te reinigen.

Veiligheidsvoorschriften:

Draag altijd geschikte kleding, handschoenen en een beschermingsbril. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Medisch advies inwinnen.

HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI VAN EEN
PERMANENTE ANTI-GRAFFITI COATING:
PROTEC COATING



HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI VAN EEN POLYURETHAAN COATING MET CRYPTOL-2

